



Raam-systeem-buitenjaloezie

Voor perfecte warmte-isolatie

Der SonnenLichtManager

Raam-systeem-buitenjaloezieën kunnen onopvallend of als zichtbaar element in de gevel worden geïntegreerd. Aangezien de installaties naadloos in warmte-isolatiesystemen (WDVS) kunnen worden geïntegreerd, voldoen deze buitenjaloezieën probleemloos aan de steeds strenger wordende eisen bij de warmte-isolatie. Naast klassieke geleideprofielen zijn ook raam-systeem-buitenjaloezieën met filigrane kabelgeleiding, of een kabel-/railcombinatie mogelijk.

Kenmerken

max. breedte*	4.000 mm
max. hoogte*	4.000 mm
max. oppervlakte*	16 m ²
Lamellen	Gekraalde lamellen 80 S mm, Platte lamellen 80 mm Verduisteringslamellen 73/90/93 mm
Aandrijving	Motor
Toepassingsbereiken	Nieuwbouw, renovatie

*Afhankelijk van type en uitvoering

Uw voordelen

- Verborgen of zichtbare integratie in de gevel
- Geen extra kapbevestiging nodig - vermindering van warmtebruggen
- Aan de voorzijde volledig inpleisterbare geleideprofielen

Briljante extra's

- ProVisio: verbeterde inkijsbeveiliging gecombineerd met optimale doorkijk
- Geïntegreerde valbeveiliging VisioNeo
- Hoekverbinders voor doorlopende glazen hoekramen: het uitzicht blijft vrij
- EasyClean-coating: lamellen met een zelfreinigend effect
- STM: snelle terrassenmotor
- slowturn: nauwkeurige lamellenpositionering
- Geïntegreerde hor

WAREMA International GmbH • Dillberg 14 • 97828 Marktheidenfeld • Duitsland
www.warema.com • info@warema.com

